

Tanım: Buzlu PVC Materyal

ÜRÜN ŞARTNAMESİ “AZIMDAĞ” PVC ŞERİT VE LEVHA

| Rulo Ölçüsü | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| KALINLIK: | 2,3 mm | | |
| GENİŞLİK: | 200,300 mm | | |
| Malzemenin Tanımı | | | |
| CİLA: | Donuk | | |
| RENK: | Buzlu/Mat | | |
| Fiziksel Özellikler | | | |
| Özellik | Sonuç | Birim | Test Metodu |
| Yoğunluk Specific density | 1,22 | g/cm ³ | DIN 53 479 ASTM D792 |
| Sertlik Derecesi Shore hardness A | 75 | | DIN 53 505 |
| Kırılmadaki Uzama Elongation at break | 340 | % | DIN 53 455 ASTM D638 |
| Kırılmadaki Uzama Elongation at break | 68 | % | NFT 51 034 |
| Kırılmadaki gerilim gücü Tensile strength at break | 1,6 | daN/mm ² | DIN 53 455 ASTM D638 NFT 51 034 |
| Su Soğurganlığı Water absorption | -0,2 (sauf antistatique) | % | DIN 53 495 |
| Işık İletimi Light transmittance | > 80 | % | ASTM D1003 |
| İlk Yırtılma Dayanıklılığı Initial tear resistance | > 50 | daN/cm ³ | DIN 53 515 |
| Kristal Ergime Noktası Vicat point | 50 | °C | NFT 51 021 |
| Isı dayanıklılığı Temperature resistance | +50 / -15 | °C | |
| Soğukta ısı kırığı Temperature break on cold | - 35 | °C | DIN 53 372 |
| Ses koruması Sound protection | > 35 | dB | DIN 52 210 |
| UV Direnci | EVET | | |

EK BİLGİ

Burada yer alan bilgilerin güvenilirliğine inanılabilir,ama burada çok özel amaçlar için yada bu amaçlardan elde edilen bulgular için ürünün uygunluğuna veya doğruluğuna ilişkin hiçbir sunum yada garanti verilmiyor.Veriler labaratuarda küçük çaptaki aletlerle elde edilmiştir ve uç ürün performansını göstermesi de zorunlu değildir.

Tam ölçekli test etme ve ürün performansı kullanıcının sorumluluğundadır.Üretici özel bir amaç için uygunluk ve ticarileştirilebilmesi konusu ile sınırlı olmayan ve onu içeren doğrudan yada dolaylı garanti vermiyor.

AZIMDAĞ PLASTİK SAN.TİC. VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

Fabrika: Karatepe Mevkii N0:341 Menderes-İZMİR Tel:(0232) 782 32 00 Fax :(0232) 782 32 01
Satış Merkezi:1203/4 Sokak N0:3/E Yenişehir/İZMİR Tel: (0232) 433 14 50 Fax:(0232) 459 42 63
Web Site: www.azimdag.com.tr E-Mail: info@azimdag.com.tr