

Tanım: Takviyeli/Sarı PVC Materyal

ÜRÜN ŞARTNAMESİ “AZİM DAĞ” PVC ŞERİT VE LEVHA

Rulo Ölçüsü			
KALINLIK:	2,3 mm		
GENİŞLİK:	200,300 mm		
Malzemenin Tanımı			
CİLA:	Çift kat		
RENK:	Sarı		
Fiziksel Özellikler			
Özellik	Sonuç	Birim	Test Metodu
Yoğunluk Specific density	1,22	g/cm ³	DIN 53 479 ASTM D792
Sertlik Derecesi Shore hardness A	75		DIN 53 505
Kırılmadaki Uzama Elongation at break	340	%	DIN 53 455 ASTM D638
Kırılmadaki Uzama Elongation at break	68	%	NFT 51 034
Kırılmadaki gerilim gücü Tensile strength at break	1,6	daN/mm ²	DIN 53 455 ASTM D638 NFT 51 034
Su Soğurganlığı Water absorption	-0,2 (sauf antistatique)	%	DIN 53 495
Işık İletimi Light transmittance	> 80	%	ASTM D1003
İlk Yırtılma Dayanıklılığı Initial tear resistance	> 50	daN/cm ³	DIN 53 515
Kristal Ergime Noktası Vicat point	50	°C	NFT 51 021
Isı dayanıklılığı Temperature resistance	+50 / -15	°C	
Soğukta ısı kırığı Temperature break on cold	- 35	°C	DIN 53 372
Ses koruması Sound protection	> 35	dB	DIN 52 210
UV Direnci	EVET		

EK BİLGİ

Burada yer alan bilgilerin güvenilirliğine inanılabilir,ama burada çok özel amaçlar için yada bu amaçlardan elde edilen bulgular için ürünün uygunluğuna veya doğruluğuna ilişkin hiçbir sunum yada garanti verilmiyor.Veriler labaratuarda küçük çaptaki aletlerle elde edilmiştir ve uç ürün performansını göstermesi de zorunlu değildir.

Tam ölçekli test etme ve ürün performansı kullanıcının sorumluluğundadır.Üretici özel bir amaç için uygunluk ve ticarileştirilebilmesi konusu ile sınırlı olmayan ve onu içeren doğrudan yada dolaylı garanti vermiyor.

AZİM DAĞ PLASTİK SAN.TİC. VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

Fabrika: Karatepe Mevkii N0:341 Menderes-İZMİR Tel:(0232) 782 32 00 Fax :(0232) 782 32 01

Satış Merkezi:1203/4 Sokak N0:3/E Yenişehir/İZMİR Tel: (0232) 433 14 50 Fax:(0232) 459 42 63

Web Site: www.azimdag.com.tr E-Mail: info@azimdag.com.tr