

Tanım: Anti-Statik PVC Materyal

ÜRÜN ŞARTNAMESİ “AZIMDAĞ” PVC ŞERİT VE LEVHA

Rulo Ölçüsü		
KALINLIK:	2,3 mm	
GENİŞLİK:	200,300 mm	
Malzemenin Tanımı		
CİLA:	Çift kat	
RENK:	Şeffaf	
Fiziksel Özellikler		
Özellik	Sonuç	ASTM
Sertlik (15 sn. gecikme)	80 A Kadran	D2240
Gerginlik Mukavemeti	2700 PSI	D412
Azami uzama	%350	D412
Kazıma aşınması	275	D1004
%100 Modül	1250 PSI	D412
Kırılma sıcaklığı	-37°F	D746
Çalışma sıcaklığı	0°F ila 150°F	-
0,40" kalınlığın hacim özdirenci	3.8 x 10 ⁷ ohms	D257
0,080" kalınlığın yüzey özdirenci	73°F/%12 nisbi nemde 2.8x10 ⁹ ohm/kare	D257
Statik çürüme	74°F/%12 nisbi nemde 0,14 saniye	Federal Std.101C M4046
UV Direnci	EVET	
Alev alma değeri	California Eyalet İtfaiye Müdürlüğüne uygundur.	
6" lik makaralarda bir kutu içerisinde sevk edilmiştir.		

Bunun anlamı saniyenin ¼'ünden kısa bir sürede etkin şekilde sıfırlamak için 5000-volt yük sarf edilmiştir. Bu sonuç çok iyi statik dağıtıcı özellikleri bulunduğunu göstermekte ve malzemelerimizin dağıtıcı malzemeler açısından EIA541 ile ESD S20.20 tanımlarına uygun olduğunu işaret etmektedir.

EK BİLGİ

Burada yer alan bilgilerin güvenilirliğine inanılabilir,ama burada çok özel amaçlar için yada bu amaçlardan elde edilen bulgular için ürünün uygunluğuna veya doğruluğuna ilişkin hiçbir sunum yada garanti verilmiyor.Veriler laboratuarda küçük çaptaki aletlerle elde edilmiştir ve uç ürün performansını göstermesi de zorunlu değildir.

Tam ölçekli test etme ve ürün performansı kullanıcının sorumluluğundadır.Üretici özel bir amaç için uygunluk ve ticarileştirilebilmesi konusu ile sınırlı olmayan ve onu içeren doğrudan yada dolaylı garanti vermiyor.

AZIMDAĞ PLASTİK SAN.TİC. VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

Fabrika: Karatepe Mevkii N0:341 Menderes-İZMİR Tel:(0232) 782 32 00 Fax :(0232) 782 32 01

Satış Merkezi:1203/4 Sokak N0:3/E Yenişehir/İZMİR Tel: (0232) 433 14 50 Fax:(0232) 459 42 63

Web Site: www.azimdag.com.tr E-Mail: info@azimdag.com.tr